



# Sciliar

Table de rembobinage,  
bidirectionnelle

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Électronique BOSCH REXROTH, servo-moteurs sur cylindre d'appel (NIP) et rembobineurs
- Vitesse de rembobinage, jusqu'à 200m/min
- Rembobinage dans les 2 sens, intérieur/ extérieur, indépendant
- Récupération d'énergie du freinage débobineur pour une économie constante
- Convient à tous types de matériaux, des étiquettes aux films d'emballage
- Affichage sur écran tactile couleur de 7" avec les instructions de travail, étape par étape
- Stockage des travaux avec rappel par Nom des travaux, Nom des clients, Favoris
- Arrêt de la production suivant le nombre d'étiquettes, la longueur, le diamètre final
- Arrêt automatique en fin de bobine sur débobineur
- Contrôle à distance et supervision des travaux «en direct» pour résolution rapide des possibles problèmes
- Hauteur de travail réglable de 80 à 120cm
- Table de raccordement réglable avec pinces pneumatiques
- Cylindre d'appel (NIP) pneumatique avec revêtement silicone
- Cellule de comptage Ultrasons, adaptée pour tous types de matériaux
- Arbre porte bobine pneumatique avec activation sur panneau de commande
- Laize disponible: 260mm

